

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

TUTELA CAR MATRYX

PRODUKTCODE: 1492

ANWENDUNG

Synthetisches Öl für Handschaltgetriebe mit Verschleißschutz und für geringen Kraftstoffverbrauch, mit hoher thermischer Stabilität, für gute Schaltbarkeit und Sauberkeit.

SPEZIFIZIERUNGEN

SAE 75W-85, API GL 4, FIAT 9.55550-MZ1 CONTRACTUAL TECHNICAL REF. N°F108.F02

TESTBESCHREIBUNG

| TESTBESCHREIBUNG | VERFAHREN | EINHEIT | TYPISCHER WERT |
|---------------------|-------------|-------------------|----------------|
| AUSSEHEN | -- | -- | B. & C. |
| FARBE | -- | -- | RED |
| DICHTE 15°C | ASTM D 4052 | g/cm ³ | 0,871 |
| VISCOSITA' @ 100°C | ASTM D 445 | cSt | 13,1 |
| VISKOSITÄT BEI 40°C | ASTM D 445 | cSt | 75.6 |
| VISKOSITÄTSINDEX | ASTM D 2270 | -- | 178 |
| FLAMMPUNKT COC | ASTM D 92 | °C | 220 |
| STOCKPUNKT | ASTM D 97 | °C | -45 |
| SCHAUM BEI 24°C | ASTM D 892 | cc/s | TRACES |

Alle technischen Daten sind Richtwerte.